

AF 300 Contenedor con capacidad 300 litros

¿A quién va dirigida?:

Sociedades de catering, operadores de la restauración profesional y del sector logístico

¿Para qué sirve?:

Para el transporte a temperatura controlada de comidas en régimen fresco, caliente y congelado

Dimensiones Externas: 625x845x1590h mm

Dimensiones Internas: 430x650x530 h mm (x2)

Capacidad: 148 l (x2)

Peso: 56 kg

Embalaje: 1



Colores	Código
	A3000001

Ventajas y beneficios:

- Elevada flexibilidad: un único contenedor puede transportar al mismo tiempo comidas en régimen fresco, caliente y congelado, gracias a la presencia de dos secciones separadas y perfectamente aisladas desde el punto de vista térmico
- Cada sección puede equiparse con una placa eutéctica diferente (alimentos calientes, frescos y congelados), lo que permite diferenciar las temperaturas de transporte y prolongar el tiempo de conservación de la temperatura de los alimentos
- Para mantener la temperatura de las comidas durante más tiempo cada sección puede proporcionarse con el montaje de Puerta Roja AF150, un sistema que se apoya en un grupo que calienta según las necesidades (véase la ficha de producto correspondiente)
- Gran capacidad de carga: cada sección puede dar cabida a 150 litros y prepararse con un sistema de montantes y guías para el transporte de cubas GN, bandejas EN, fuentes de pastelería y cubetas de plástico (600 x 400 mm)
- Puede transportar hasta 6 cubetas GN 1/1 h 150mm, o bien 8 cubetas GN 1/1 h 100mm + 2 placas eutécticas
- Fácil manejo gracias a los mangos ergonómicos
- Las operaciones de llenado son más fáciles gracias a la maniobrabilidad de la puerta de apertura frontal
- Mantiene su contenido en óptimas condiciones durante mucho tiempo
- Diseño cuidado, moderno y arrebatador también en la combinación de los colores
- Apto para el contacto con alimentos
- Garantiza una correcta operatividad en ambiente HACCP
- Lavado fácil con chorros de agua
- Reciclado completo al término de su vida operativa
- Conforme a la norma EN12571

Características Técnicas:

- Estructura antirrobo y de óptimo cierre
- Puerta de apertura hasta 240° y extraíble
- Unión de fácil desmontaje
- Respiraderos regulables
- Bisagras en material antirrobo y resistente a las tensiones
- Ganchos de cierre en material antirrobo
- Producto que cuenta con tecnología de impresión por rotación
- Aislamiento en poliuretano expandido sin CFC
- Garantizado para su utilización de - 30° a + 85°C

Accesorios

No hay accesorios para este producto

