

# AF 7 Contenedor de apertura frontal con 7 guías

## ¿A quién va dirigida?:

Sociedades de catering y operadores de la restauración profesional, idónea para grandes instalaciones

## ¿Para qué sirve?:

Para el transporte a temperatura controlada de alimentos frescos, calientes o refrigerados

**Dimensiones Externas:** 440x640x480h mm

**Dimensiones Internas:** 335x540x360h mm


**Capacidad:** 63 l.

**Peso:** 11,5 Kg

**Embalaje:** 1



Colores	Código
	AF070001
	AF070006
	AF070004



## Ventajas y beneficios:

- . La abertura frontal resulta particularmente idónea a la introducción de cubetas de tipo Gastronorm 1/1, 1/2 y 1/3
- . Operaciones de llenado facilitadas por la manejabilidad de la puerta con contenedores superpuestos
- . Equipado con siete gulas de paso diferenciado, ideal para el transporte simultáneo de cubetas de diferente altura
- . Permite cargar distintas combinaciones de cubetas tipo GN: 1xh65 + 2xh100; 1xh100 + 1xh200; 5xh65; 2xh150; 3xh100
- . Guarda el contenido en condiciones óptimas durante mucho tiempo
- . Posee las marcas NF y NSF que garantizan la idoneidad para una correcta operatividad en ambiente HACCP
- . Predispuesto para la utilización con placas eutécticas para aumentar los tiempos de conservación de la temperatura interior (fresca o congelada)
- . Fácil manejabilidad gracias a los mangos extraíbles, cómodos y de fácil manutención
- . Fácilmente apilables y movibles gracias a la carretilla de tipo Maxidolly
- . Lavado fácil incluso en lavavajillas gracias a la puerta fácilmente extraíble
- . Conformidad con la norma EN12571

## Características Técnicas:

- . Puerta extraíble, apertura hasta 240°
- . Juntas fácilmente desmontables
- . Manijas extraíbles, cómodas y de fácil manutención
- . Purgador regulable
- . Estructura anti choques y óptimo cierre
- . Bisagras en material anti choque y resistentes a las colisiones
- . Ganchos de cierre de acero inox
- . Moldeo de tipo roto moldeo con tecno polímeros de vanguardia
- . Aislamiento con poliuretano celular sin CFC
- . Ausencia de cantos, uniones y soldaduras
- . Garantizado de - 30°C a +85°C
- . Reciclable al final de su vida operativa

Accesorios
Maxidolly
Placa Eutéctica Caliente
Placas Fresca y Congelada
Puerta Activa AF7

