

Koala 150 Con capacidad 150 litros, t. min: +3°C



¿A quién va dirigida?:

Operadores profesionales del sector alimentario y de la restauración

¿Para qué sirve?:

Para el transporte y el mantenimiento de los productos perecederos a temperatura controlada hasta +3°C (temperatura mínima)

Dimensiones Externas: 570x910x725h mm

Dimensiones Internas: 430x650x530h

mm

Capacidad: 148 l

Peso: 32 Kg

Embalaje: 1



Colores	Código
	A1509006

Ventajas y beneficios:

- Mantiene la temperatura constante sin limitaciones de tiempo
- Equipado con potente grupo frigorífico de baja absorción energética
- Control de la temperatura fácil y preciso gracias a la pantalla del termostato digital exterior
- Disponible, bajo pedido, sistema a cremallera para el transporte de diversas combinaciones de cubetas tipo gastronorm de varias dimensiones (combinaciones posibles: 5x65;4x100;1x100+2x150; 2x100+1x200; 1x65+1x150+1x200;3x65+1x200; 2x200)
- Se puede alimentar de la toma del mechero o de la normal red monofásica
- El grupo frigorífico se ha diseñado para resistir a las sacudidas derivadas del transporte
- Mantenimiento del contenido en condiciones ideales
- Estructura de perfecta hermeticidad, antichoque, cierre práctico y eficaz
- Se lava con facilidad
- Idóneo al contacto con alimentos para una correcta operatividad en ambiente HACCP
- Se apila con facilidad
- De elevado reciclaje

Características Técnicas:

- Tensión de alimentación 12V CC, 24V CC, 230 V AC
- Absorción máx. 3,4 A a 12V CC
- Equipado con doble cable para la alimentación no intercambiable
- Regulación y control temperatura por medio de termostato digital
- Bisagras fuertes y resistentes a las colisiones
- Ganchos de cierre en material antichoque
- Moldeo de tipo rotomoulding con tecno polímeros de vanguardia
- Aislamiento de poliuretano celular sin CFC
- Sin cantos, uniones y soldaduras
- Garantizado de - 30°C a +85°C
- Gas refrigerante empleado: R134a

Accesorios

Carretilla AF/Koala 150
Certificación de homologación ATP Koala
150/150V
Carretilla de polietileno para AF150/Koala 150

