

# Koala 150 pocito Capacidad 150 litros, t. min.+3°C



## ¿A quién va dirigida?:

Operadores profesionales del sector alimentario y de la restauración

## ¿Para qué sirve?:

Para el transporte y el mantenimiento de los productos perecederos a temperatura controlada hasta +3°C (temperatura mínima)

**Dimensiones Externas:** 845X570X790h mm

**Dimensiones Internas:** 530x430x650h  
mm

**Capacidad:** 148 l

**Peso:** 32 Kg

**Embalaje:** 1



Colores	Código
	A1509017

## Ventajas y beneficios:

- Mantiene la temperatura constante sin limitaciones de tiempo
- Amplia apertura superior pocito que garantiza una máxima posibilidad de carga
- Equipado con potente grupo frigorífico de baja absorción energética
- Control de la temperatura fácil y preciso gracias a la pantalla del termostato digital exterior
- Con abertura frontal es particularmente idóneo para las cubetas tipo Gastronorm 1/1 y submúltiplos
- Se puede alimentar de la toma del mechero o de la normal red monofásica
- El grupo frigorífico se ha diseñado para resistir a las sacudidas derivadas del transporte
- Mantenimiento del contenido en condiciones ideales
- Estructura de perfecta hermeticidad, antichoque, cierre práctico y eficaz
- Se lava con facilidad
- Idóneo al contacto con alimentos para una correcta operatividad en ambiente HACCP
- Se apila con facilidad
- De elevado reciclaje

## Características Técnicas:

- Tensión de alimentación 12V CC, 24V CC, 230 V AC
- Absorción máx. 3,4 A a 12V CC
- Equipado con doble cable para la alimentación no intercambiable
- Regulación y control temperatura por medio de termostato digital
- Bisagras fuertes y resistentes a las colisiones
- Ganchos de cierre en material antichoque
- Moldeo de tipo rotomoulding con tecno polímeros de vanguardia
- Aislamiento de poliuretano celular sin CFC
- Sin cantos, uniones y soldaduras
- Garantizado de - 30°C a +85°C
- Gas refrigerante empleado: R134a

### Accesorios

Carretilla AF/Koala 150 pocito
Certificación de homologación
ATP Koala
150/150V

