

Koala 20 Con capacidad 20 litros, t. min: -18°C



¿A quién va dirigida?:

Operadores profesionales del sector alimentario y de la restauración

¿Para qué sirve?:

Para el transporte y el mantenimiento de los productos alimentarios a temperatura controlada +4°C a - 18° C

Dimensiones Externas: 345x515x425h mm


Dimensiones Internas: 220x280x340h mm

Capacidad: 21 l

Peso: 12 Kg

Embalaje: 1



Colores	Código
	39AC9031

Ventajas y beneficios:

- Ligero y extremadamente manejable
- Apto para el transporte de pequeñas cantidades
- Mantiene el contenido (fresco o congelado) a temperatura constante, hasta los - 18° con temperatura de + 30°c
- Dotado de un grupo frigorífico a muy bajo consumo
- Control de la temperatura fácil y precisa, gracias al display del termostato digital externo
- Alimentado de la toma del encendedor de cualquier vehículo o de la red monofase normal
- El grupo frigorífico está diseñado para resistir a los movimientos derivados del transporte
- Mantiene en condiciones ideales el contenido
- Apto para el contacto con alimentos, y una correcta operatividad en el ambiente HACCP
- Cámara interna fácilmente lavable y desinfectable
- Amplia y cómoda apertura superior de arcón
- Estructura a presión perfecta antichoque, cierre práctico y eficaz
- Reciclaje total del contenedor al final de su vida operativa

Características Técnicas:

- Tensión de alimentación 12/24V CC y 230 V AC
- Absorción máxima 4,6A a 12V CC
- Dotado de dos cables para la alimentación no intercambiables, uno de los cuales se enchufa en el mechero
- Fusibles de protección de 10A
- Regulación y control de temperatura por medio de termostato digital
- Junta Hermética de la tapa fácilmente desmontable
- Junta de protección montada en el evaporador
- Parrilla interna de protección del evaporador fabricada en hilo metálico plastificado
- Bisagras integradas en el contenedor robustas y resistentes a las necesidades
- Ganchos de cierres en materiales antichoque
- Estampado rotomoulding con tecno polímero de vanguardia
- Aislamiento en poliuretano expandido sin CFC
- Sin cantos, juntas y soldaduras
- Contenedor garantizado de - 30°C a + 85°C
- Compresor hermético con central electrónica de regulación y control dotado de protección para sobrecarga
- Gas refrigerante empleado : R134a

Accesorios

No hay accesorios para este producto

